

UNIWELD SMARTeCH[®]

VACUÓMETRO DIGITAL UVG2

ESPECIFICACIONES

- Rango: 0-19,000 Micrones, 2533.13 Pa, 25.3 mBar, 19 mmHg
- Resolución: 1 Micrón (0-400), 10 Micrones (400-3000), 100 Micrones (3000-10,000), 250 Micrones (10,000-19,000)
- Temperatura Compensada, Auto calibración
- Precisión: +/- 10% o +/- 10 Micrones
- Selección de hasta 8 diferentes unidades de vacío: micrones, inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, kPa



- Operación de Temperatura: 0 °F a 140 °F / -17.8 °C a 60 °C
- Gran pantalla LCD retroiluminada de alta visibilidad
- Duración de Batería: Hasta 300 horas
- Indicador de nivel de batería
- El sensor soporta una sobrepresión de hasta 400 PSI
- El disco del filtro de aceite evita la contaminación del sensor. Mantiene su sensor limpio y preciso
- Carcasa de goma resistente al agua con clasificación IP65
- Requiere (3) Baterías AA. No están incluidas



Botón			Unidades
Presione y Suelte	Luz de Fondo Encendido Apagado	Energía Encendido Apagado	Unidades de Vacío
Presionar Ambos	Habilitar Apagado Automático		

PANTALLA

1. Indicador de nivel de batería
2. Valor de Presión
3. Apagado Automático
4. Unidades de Vacío

Trabaje de forma mas inteligente con el Vacuómetro digital Smartech de Uniweld...

¡Inesperadamente Mas!



2850 Ravenswood Road • Fort Lauderdale • FL 33312 U.S.A.
 Servicio al Cliente: 800.323.2111 • 954.584.2000 • Fax: 954.587.0109
 info@uniweld.com • www.uniweld.com



Empaque de Exhibición